



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



Модуль Add/Drop SNR-DWDM-OADM1-1547.72/1528.77 для одноволоконных DWDM сетей

SNR-DWDM-OADM1-1547.72/1528.77

## Описание

Пассивное устройство предназначено для ввода-вывода канала в пассивных DWDM сетях.

Оптические интерфейсы поддерживают все протоколы в диапазоне от 30 Мбит/с до 10 Гбит/с  
Исполнение в пластикового бокса, пригодного для установки в оптические муфты, с оптическими портами типа LC

По желанию заказчика возможно изготовление любой конфигурации.

## Характеристики:



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

| Параметр                               | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проходные каналы                       | 1563.86, 1563.05, 1562.23, 1561.42, 1560.61, 1559.79, 1558.98, 1558.17, 1557.36, 1556.55, 1555.75, 1554.94, 1554.13, 1553.33, 1552.52, 1551.72, 1550.92, 1550.12, 1549.32, 1548.51, 1546.92, 1546.12, 1545.32, 1544.53, 1543.73, 1542.94, 1542.14, 1541.35, 1540.56, 1539.77, 1538.98, 1538.19, 1537.40, 1536.61, 1535.82, 1535.04, 1534.25, 1533.47, 1532.68, 1531.90, 1531.12, 1530.33, 1529.55 |
| Вводимый/выводимый канал               | 1547.72 нм / 1528.77 нм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Полоса                                 | 100Ghz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Вносимые потери для проходящих каналов | 1.22 дБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Вносимые потери DROP                   | 1.1 дБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Вносимые потери ADD                    | 1.2 дБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Возвратные потери                      | > 45 дБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Направленность                         | > 50 дБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Пример  
и  
использования  
Add/Drop

(/admin/images/pp/CWDM/SchemaOADM.gif)

## Общие

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Технология уплотнения   | DWDM              |
| Количество ОВ           | 1                 |
| Количество каналов      | 1                 |
| Несущая длина волны, нм | 1547.72 / 1528.77 |
| Тип исполнения          | ABS               |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Вносимые потери (без учета коннекторов), dB

1,22

Тип оптических коннекторов

COM: SC, Tx/RX: LC