



Модуль Add/Drop SNR-DWDM-OADM1-1558.98/1539.77 для одноволоконных DWDM сетей

SNR-DWDM-OADM1-1558.98/1539.77

Описание

Пассивное устройство предназначено для ввода-вывода канала в пассивных DWDM сетях.

Оптические интерфейсы поддерживают все протоколы в диапазоне от 30 Мбит/с до 10 Гбит/с Исполнение в пластикового бокса, пригодного для установки в оптические муфты, с оптическими портами типа LC

По желанию заказчика возможно изготовление любой конфигурации.

Характеристики:



Параметр	Значение
Проходые	1563.86, 1563.05, 1562.23, 1561.42, 1560.61, 1559.79,
каналы	1558.17, 1557.36, 1556.55, 1555.75, 1554.94, 1554.13,
	1553.33, 1552.52, 1551.72, 1550.92, 1550.12, 1549.32,
	1548.51, 1547.72, 1546.92, 1546.12, 1545.32, 1544.53,
	1543.73, 1542.94, 1542.14, 1541.35, 1540.56, 1538.98,
	1538.19, 1537.40, 1536.61, 1535.82, 1535.04, 1534.25,
	1533.47, 1532.68, 1531.90, 1531.12, 1530.33, 1529.55,
	1528.77
Вводимый/выводимый канал	1558.98 нм / 1539.77 нм
Полоса	100Ghz
Вносимые потери для проходящих каналов	1.22 дБ
Вносимые потери	1.1 дБ
DROP	
Вносимые потери	1.2 дБ
ADD	
Возвратные потери	> 45 дБ
	··
Направленность	> 50 дБ

Пример и спользования Add/Drop

(//shop.nag.ru/admin/images/pp/Optics/Multiplexer/snrcw dmdrp1.png)

(https://shop.nag.ru/admin/images/pp/CWDM/ShemaOAD M.gif)

Общие

Технология уплотнения	DWDM
Количество ОВ	1
Количество каналов	1



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

 Несущая длина волны, нм
 1558.98 / 1539.77

Тип исполнения ABS

Вносимые потери (без учета коннекторов), dB 1,22

Тип оптических коннекторов COM: SC, Tx/RX: LC