



## Модуль Add/Drop SNR-CWDM-10GR-OADM1-1530/1550

SNR-CWDM-DRP1-10GR-1530/1550

### Описание

Пассивное устройство  
предназначено для ввода-вывода канала в пассивных  
CWDM  
сетях.

Оптические интерфейсы поддерживают все  
протоколы в диапазоне от 30 Мбит/с до 10 Гбит/с  
Низкая стоимость по сравнению с DWDM технологией;  
Исполнение в пластикового бокса, пригодного для  
установки в оптические муфты,  
с оптическими портами ADD/DROP типа  
LC/UPC, COM/EXPRESS типа SC/UPC;  
Передача каналов 1530/1550нм;  
По желанию заказчика возможно изготовление любой конфигурации.  
COADM-SF

FT-OADM11 CWDM OADM-1S

Пример использования Add/Drop

(Здесь была картинка)

### Общие

Технология уплотнения	CWDM
Количество ОВ	1
Количество каналов	1
Несущая длина волны, нм	1530 / 1550
Тип исполнения	ABS
Вносимые потери (без учета коннекторов), dB	1,5



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Тип оптических коннекторов

COM: SC, Tx/RX: LC