ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

CWDM-фильтр, длина волны 1430нм, без коннекторов

SNR-CWDM-MT-1430

Описание

CWDM фильтр в миниатюрном корпусе предназначен для установки в места с ограниченным внутренним пространством, куда установить OADM или MUX/DMUX даже в небольшом пластиковом боксе не представляется возможным. Используя несколько таких фильтров на определенные длины волн можно получить компактные CWDM OADM или CWDM MUX/DMUX, которые можно разместить, например, непосредственно в муфтах.

Основные технические характеристики:

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Рабочий диапазон длин волн, нм		1260..1620
Несущая длина волны, нм		1430 (ITU Grid G.694.2)
Отклонение несущей от центральной		±0.5нм
Ширина полосы пропускания @ -0.5дБ		±7нм
Вносимые потери	Pass-порт	≤0.60дБ
	Reflect-порт	≤0.35дБ
Изоляция	Pass-порт	≥ 30дБ
	Reflect-порт	≥ 14дБ
Возвратные потери		≥ 50дБ
Рабочий диапазон температур		-40..+70
Температура хранения		-40 to +85℃
Тип волокна / длина		SMF-28e, 0.9мм, 1+/-0.1м
Тип коннекторов		-
Габаритный размер		Ф5.5 x 38mm

Схема применения:

Общие

Технология уплотнения	CWDM
Количество ОВ	1
Количество каналов	1
Несущая длина волны, нм	1430
Тип исполнения	Tube
Вносимые потери (без учета коннекторов), dB	≤0,60