



## Модуль Add/Drop SNR-CWDM-DRP1-10GR-1530/1550 в 1/2-слоте

SNR-CWDM-DRP1-10GR-1530/1550-1/2Slot

### Описание

#### Основные характеристики:

Оптические интерфейсы поддерживают все протоколы в диапазоне от 30 Мбит/с до 10 Гбит/с;  
 Низкая стоимость по сравнению с DWDM технологией;  
 Исполнение в виде 1/2U-слота позволяет удобно размещать модули в стойках или шкафах.  
 Исполнение с оптическими адаптерами Add/Drop типа LC/UPC, адаптерами типа SC/UPC для Com/Express.  
 Передача каналов 1530/1550нм.  
 По желанию заказчика возможно изготовление любой конфигурации.  
 COADM-SF

FT-OADM11 CWDM OADM-1S

### Общие

|   |                    |
|---|--------------------|
| Технология уплотнения                       | CWDM               |
| Количество OB                               | 1                  |
| Количество каналов                          | 1                  |
| Несущая длина волны, нм                     | 1530 / 1550        |
| Тип исполнения                              | 1/2 слота          |
| Вносимые потери (без учета коннекторов), dB | 1,5                |
| Тип оптических коннекторов                  | COM: SC, Tx/RX: LC |

### Доп. описание

Пример использования Add/Drop