



Система хранения данных Fujitsu DX60S2 30TB Bundle ET062DDLU

Описание

В состав бандла входит:

система хранения данных ETERNUS DX60 S2 с двумя контроллерами,
10 дисков 3.5`` по 3ТБ,
2 блока питания (кабели питания в комплекте),
комплект монтажа в стойку.

Получить техническую консультацию, составить полную и правильную спецификацию и определить стоимость оборудования Вы можете пообщавшись с менеджером. Звоните! Мы с удовольствием ответим на все вопросы! Возможны гибкие условия рассрочки и факторинга!

[ETERNUS серия на сайте Fujitsu](#)

DX60S2 datasheet

(<http://data.nag.ru/Fujitsu/Datasheet/DX60S2%20datasheet.pdf>)

Техническая документация. ETERNUS

(<https://data.nag.ru/Fujitsu/Documentation/%d2%e5%f5%ed%e8%f7%e5%f1%ea%e0%ff%20%e4%ee%ea%f3%ec%e5%ed%f2%e0%f6%e8%ff.%20ETERNUS.pdf>)

Системы ETERNUS для компаний малого и среднего бизнеса

(<https://data.nag.ru/Fujitsu/Documentation/%d1%e8%f1%f2%e5%ec%fb%20ETERNUS%20%e4%eb%ff%20%ea%ee%ec%ef%e0%ed%e8%e9%20%ec%e0%eb%ee%e3%ee%20%e8%20%f1%f0%e5%e4%ed%e5%e3%ee%20%e1%e8%e7%ed%e5%f1%e0.pdf>)

Тест производительности решения

(<https://data.nag.ru/Fujitsu/Documentation/%d2%e5%f1%f2%20%ef%f0%ee%e8%e7%e2%ee%e4%e8%f2%e5%eb%fc%ed%ee%f1%f2%e8%20%f0%e5%f8%e5%ed%e8%ef.pdf>)

Основные особенности серии:

Поддержка интерфейса iSCSI, FC

Масштабируемость до 12 дисков 3.5`` или до 24 дисков 2.5`` в системе



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

2 контроллера
Поддержка всех видов RAID : 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6
Система управления ETERNUS SF software suite

Доп. описание

Технические характеристики:

Model	DX60S2
Max. Drives	24 x SAS and Nearline SAS in mixed configuration
Max. Capacity	96 TB
No. of host interfaces	2 - 4
No. of connect. Hosts	32 x FC / iSCSI or 4 x SAS
RAID Level	0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6
Storage Management	ETERNUS SF software suite
Размеры (ДхШхВ)	483x650x88 мм
Максимальный вес	70 кг
Максимальная потребляемая мощность	800 Вт

ETERNUS – бизнес-ориентированная система хранения

Благодаря сочетанию высокопроизводительной архитектуры и автоматизированного регулирования качества обслуживания системы ETERNUS DX, предлагаемые компанией Fujitsu, обеспечивают соответствие параметров хранения данных бизнес-потребностям, что повышает коэффициент использования систем, увеличивает возможности их консолидации и ускоряет окупаемость инвестиций. Унифицированные масштабируемые системы начального и среднего уровня, концепция единого семейства, обеспечивающая возможность системных обновлений, унифицированный пакет ПО управления ETERNUS SF для всех продуктов в линейке — все это позволяет снизить эксплуатационные расходы и затраты на миграцию систем. ПО ETERNUS SF предоставляет заказчикам систем начального и среднего уровня функциональные возможности корпоративного класса и позволяет использовать разнообразные способы аварийного восстановления для моделей различного размера, тем самым снижая затраты на ИТ-инфраструктуру.

ETERNUS DX60 S2 продолжает историю успеха в сегменте систем начального уровня и устанавливает новые стандарты. Система ETERNUS DX60 отличается качеством и надежностью. Она поддерживает все основные уровни RAID и допускает динамическую миграцию данных между дисками RAID или Data Block Guard для обеспечения целостности данных.

В этой системе реализована функция CacheProtector, использующая конденсаторы вместо традиционных батарей. Данная функция позволяет в случае аварийного отключения питания перезаписать кэш-память RAID-контроллера во флэш-память.

Функция Redundant Copy позволяет существенно сократить время восстановления данных и свести к минимуму риск безвозвратной потери данных. Благодаря всем этим возможностям ETERNUS DX60 является самой надежной системой хранения данных в своем классе.

Возможны следующие варианты комплектаций:

Комплектация	Описание
ET062DDLU	ETERNUS DX60 S2 (3.5inch, 1Gbps, iSCSI, dual-controller) 1x 3.5" Controller Enclosure 2x Controller (with iSCSI 1Gbps 2port) 2x 1 GB cache 2x Power Supplies 2x AC cable 1x Rackmount Kit Manual on CD Standard warranty: 3 year, On-Site Service, 5 days / 9 hours (9x5, local business hours), FTS wide / Fujitsu or auth. Servicepartner

В конфигурации DX60 S2 доступны следующие варианты жестких дисков:

ETEN3HA	Disk Drive(3.5inch) 3TB 7.2krpm x1 for DX60 S2 1x NLSAS 3TB 7.2krpm 3.5inch as single shipment
ETEN4HA	Disk Drive(3.5inch) 4TB 7.2krpm x1 for DX60 S2 1x SAS 4TB 7.2krpm 3.5inch
ETEN2HA	Disk Drive(3.5inch) 2TB 7.2krpm x1 for DX60 S2 1x NLSAS 2TB 7.2krpm 3.5inch as single shipment
ETEN1HA	Disk Drive(3.5inch) 1TB 7.2krpm x1 for DX60 S2 1x SAS 1TB 7.2krpm 3.5inch as single shipment
ETED1HB	Disk Drive(2.5inch) 1.2TB 10krpm x1 for DX60 S2 1x SAS 1.2TB 10krpm 2.5inch
ETED3HB	Disk Drive(2.5inch) 300GB 10krpm x1 for DX60 S2 1x SAS 300GB 10krpm 2.5inch
ETED3HB	Disk Drive(3.5inch) 300GB 15krpm x1 for DX60 S2 1x SAS 300GB 15krpm 3.5inch
ETED4HB	Disk Drive(2.5inch) 450GB 10krpm x1 for DX60 S2 1x SAS 450GB 10krpm 2.5inch
ETED6HB	Disk Drive(2.5inch) 600GB 10krpm x1 for DX60 S2 1x SAS 600GB 10krpm 2.5inch
ETED9HB	Disk Drive(2.5inch) 900GB 10krpm x1 for DX60 S2 1x SAS 900GB 10krpm 2.5inch