



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Система хранения данных Infortrend DS3024RUB-C Gen2 (2xCtrl, до 24xHDD, 2xSAS12G внеш. порт, 2x4GB, 8x1G портов iSCSI)

DS3024RUCB00C-8U30

Описание

Серии EonStor DS 4000/3000 — высокопроизводительные решения для предприятий с исключительной производительностью передачи данных SAN разработаны для крупнейших I/O с большими рабочими нагрузками. Эти решения идеально для удовлетворения потребностей от СМП до крупных предприятий, повысив общую производительность.

Помимо разнообразных форм-факторов, эта серия предлагает до 4-х наборов модульных хост плат для удовлетворения требований разных приложений или преобразований архитектуры, что обеспечивает большую гибкость развертывания. Таким образом, его выдающаяся производительность, гибкость и высокая расширяемость позволяют использовать критически важные приложения.

DS 4000 идеально подходит для работы высокой производительности, а DS 3000 идеально подходит для более экономного бюджета, при этом удовлетворения всех общих потребностей хранения.

Система хранения данных Infortrend DS3012RUC-C комплектуется:

Контроллер (4 порта 1G iSCSI RJ-45, 1 слот расширения, 4GB RAM), 2шт.

Модуль PSU+FAN, 2 шт.

Суперконденсатор и модуль flash, 2 шт.

Дисковые лотки, 12 шт.

Комплект для монтажа в стойку, 1 шт.

Варианты расширения портовой ёмкости хост-адаптерами:

Системы семейства EonStor DS3000 могут обрабатывать широкий спектр протоколов блочного уровня:

Fiber Channel,
iSCSI,
SAS;

Обладая богатым набором протоколов и используя в полной мере мощность многоядерных процессоров Intel, семейство EonStor DS3000 демонстрирует не только выдающуюся гибкость, но и невероятные характеристики в двух конфигурациях: all-flash и гибридной.

В качестве all-flash систем они показывают до **550K IOPS**, ширину полосы 5 500 MB/s. Преобразование протоколов локальных NAS/SAN и облачных сервисов, гибридные функции, как **SSD Cache** и автоматическое распределение данных по уровням (**Tiering**), системы EonStor DS3000 обеспечивают исключительные скоростные характеристики.

Общие

Количество контроллеров управления	2
Протокол подключения	iSCSI
Скорость подключения, Gb/s	1
Исполнение корпуса СХД	2U
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	SFF 2,5"



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество отсеков под жесткие диски

24