



Розетка 1-м ОП Эра Эксперт 11-2401-01 16A IP54 16AX 250V 2P+E бел. Эра Б0020712

Б0020712

Общие

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Специальное электропитание | Не требует специального питания |
| RAL-номер (аналогичный) | 9010 |
| Вид товара | Розетка силовая (штепсельная) |
| Вид/марка материала | Термопласт |
| Высота | 0.045 |
| Высота устройства ,мм | 70 |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| ГЛУБИНА | 39 |
| Дифференциальная токовая защита | Нет |
| Защита от перенапряжения | Нет |
| Исполнение | С защитным контактом стандарта SCHUKO |
| Количество мест | 1 |
| Количество модулей | 0 |
| Количество отключаемых розеток | 0 |
| Механизм извлечения | Нет |
| Подходит для степени защиты IP | IP54 |
| С встроенным зарядным устройством USB | Нет |
| С выключателем питания | Нет |
| С замком | Нет |
| С ориентационным освещением | Нет |
| С откидной крышкой | Нет |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|--|-------------------------|
| С подсветкой (индикация напряжения в сети) | Нет |
| С слаботочным предохранителем | Нет |
| С центральной вставкой | Нет |
| Серия | Эра Эксперт |
| Со шторками (защита от прикосновения) | Нет |
| Способ монтажа | Открытой установки |
| Способ присоединения | Винтовая клемма |
| Тип крепления | Монтаж с помощью винтов |
| Функция выключения | Нет |
| Ширина мм | 0.08 |
| Ширина устройства ,мм | 60 |
| Номинальное напряжение (В) | 250 |
| МАТЕРИАЛ | Пластик |
| Частота (Гц) | 50...60 |
| Цвет | Белый |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Защитное покрытие поверхности | Необработанная |
| Номинальный ток, А. | 16 |