





С подсветкой (индикация напряжения в сети)

Розетка 2-м СП BRITE РСбш12-3-44-БрЧ 16А в сборе IP44 с крышкой черн. IEK BR-R26-16-44-K02-F

BR-R26-16-44-K02-F

Общие

16 Номинальный ток, А. Специальное электропитание Не требует специального питания Вид товара Розетка силовая (штепсельная) Вид/марка материала Термопласт Высота 0.05 Высота устройства, мм 84.1 ГЛУБИНА 48.8 Нет Дифференциальная токовая защита Защита от перенапряжения Нет Исполнение С защитным контактом стандарта SCHUKO Количество мест 2 2 Количество отключаемых розеток Количество фаз 1 Механизм извлечения Нет Минимальная глубина встроенной монтажной коробки, мм 40 IP44 Подходит для степени защиты ІР С выключателем питания Нет С замком Нет С ориентационным освещением Нет С откидной крышкой Да

Нет



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

С слаботочным предохранителем

Серия BRITE

Со шторками (защита от прикосновения) Да

Способ присоединения Винтовая клемма

Тип крепления Захватное крепление/Винтовое крепление

Нет

Ширина мм 0.09

Ширина устройства ,мм 125.1

Гарантийный срок 2 года

Материал Пластик

Тип установки Скрытой установки

Номинальное напряжение (В) 230

Цвет Черный