



Розетка 1-м 2мод. Праймер
 РКС-20-30-П-К 45x45 с заземл.
 бел. IEK CKK-40D-RSzb2-K01-K
 CKK-40D-RSzb2-K01-K

Общие

Номинальный ток, А.	16
Вид товара	Розетка силовая (штепсельная)
Вид/марка материала	Термопласт
Высота	0.04
Высота устройства ,мм	45
ГЛУБИНА	40
Дифференциальная токовая защита	Да
Защита контактов	Да
Защита от перенапряжения	Да
Исполнение	С защитным контактом стандарта SCHUKO
Количество мест	1
Количество модулей	2
Количество отключаемых розеток	1
Количество фаз	1
Номинальное напряжение (В)	250
Подходит для степени защиты IP	IP20
С выключателем питания	Нет
С ориентационным освещением	Нет
С откидной крышкой	Нет
С подсветкой (индикация напряжения в сети)	Нет
С центральной вставкой	Нет

Серия	PRIMER
Со шторками (защита от прикосновения)	Да
Способ монтажа	Настенный кабель-канал
Способ присоединения	Винтовая клемма
Тип крепления	Разборный
Частота (Гц)	50...50
Ширина мм	45
Ширина устройства ,мм	45
Гарантийный срок	3 года
Материал	Пластик
Цвет	Белый
Степень защиты	IP20