





Розетка 1-м 2мод. Праймер PKC-20-30-П-К 45х45 с заземл. бел. IEK CKK-40D-RSZB2-K01-K

CKK-40D-RSZB2-K01-K

Общие

Вид товара Розетка силовая (штепсельная) Вид/марка материала Термопласт Высота 0.04 Высота устройства, мм 45 ГЛУБИНА 40 Дифференциальная токовая защита Да Защита контактов Да Защита от перенапряжения Да Исполнение С защитным контактом стандарта SCHUKO Количество мест 2 Количество модулей 1 Количество отключаемых розеток Количество фаз 1 Номинальное напряжение (В) 250 IP20 Подходит для степени защиты ІР С выключателем питания Нет С ориентационным освещением Нет С откидной крышкой Нет С подсветкой (индикация напряжения в сети) Нет С центральной вставкой Нет Со шторками (защита от прикосновения) Да



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Способ монтажа

Способ присоединения

Тип крепления

Частота (Гц)

Ширина мм

Ширина устройства ,мм

Гарантийный срок

Серия

Степень защиты

Материал

Цвет

Номинальный ток, А.

Настенный кабель-канал

Винтовая клемма

Разборный

50...50

45

45

3 года

PRIMER

IP20

Пластик

Белый

16