



## Розетка 1-м 2мод. Праймер PKC-20-32-П-К 45x45 с заземл. красн. IEK СКК-40D-RSZK2-K04- К

СКК-40D-RSZK2-K04-К

### Общие

Вид товара	Розетка силовая (штепсельная)
Вид/марка материала	Термопласт
Высота	0.041
Высота устройства ,мм	45
ГЛУБИНА	40
Дифференциальная токовая защита	Да
Защита контактов	Да
Защита от перенапряжения	Да
Исполнение	С защитным контактом стандарта SCHUKO
Количество мест	1
Количество модулей	2
Количество отключаемых розеток	1
Количество фаз	1
Подходит для степени защиты IP	IP20
С выключателем питания	Нет
С ориентационным освещением	Нет
С откидной крышкой	Нет
С подсветкой (индикация напряжения в сети)	Нет
С центральной вставкой	Нет
Серия	PRIMER
Со шторками (защита от прикосновения)	Да



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Способ монтажа	Настенный кабель-канал
Способ присоединения	Винтовая клемма
Тип крепления	Разборный
Частота (Гц)	50...50
Ширина мм	0.046
Ширина устройства ,мм	45
Гарантийный срок	3 года
Номинальный ток, А.	16
Цвет	Красный
МАТЕРИАЛ	Пластик
Номинальное напряжение (В)	250