



Розетка 1-м ОП Владивосток 16А IP54 с заземл. с прозр. крышкой бел. EKF EQR16-029- 30-54-T

EQR16-029-30-54-T

Общие

| | |
|--|---------------------------------------|
| Специальное электропитание | Не требует специального питания |
| Вид товара | Розетка силовая (штепсельная) |
| Высота | 0.05 |
| Высота устройства ,мм | 72 |
| ГЛУБИНА | 50 |
| Дифференциальная токовая защита | Нет |
| Защита контактов | Да |
| Защита от перенапряжения | Нет |
| Изолированный монтаж | Да |
| Исполнение | С защитным контактом стандарта SCHUKO |
| Количество мест | 1 |
| Количество отключаемых розеток | 1 |
| Количество фаз | 1 |
| Механизм извлечения | Нет |
| Подходит для степени защиты IP | IP54 |
| С встроенным зарядным устройством USB | Нет |
| С выключателем питания | Нет |
| С замком | Нет |
| С ориентационным освещением | Нет |
| С откидной крышкой | Да |
| С подсветкой (индикация напряжения в сети) | Нет |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| С слаботочным предохранителем | Нет |
| С функцией сквозного канала | Нет |
| С центральной вставкой | Нет |
| Со шторками (защита от прикосновения) | Да |
| Способ монтажа | Открытой установки |
| Способ присоединения | Винтовое соединение |
| Тип крепления | Монтаж с помощью винтов |
| Частота (Гц) | 50...50 |
| Ширина мм | 0.07 |
| Ширина устройства ,мм | 77 |
| Номинальный ток, А. | 16 |
| Защитное покрытие поверхности | Необработанная |
| Номинальное напряжение (В) | 230 |
| Серия | PROxima |
| Гарантийный срок | 7 лет |
| МАТЕРИАЛ | Пластик |
| Не содержит (без) галогенов | Да |