



**Розетка 3-м ОП Гермес Plus  
 РС623-3-ГПБд 16А IP54 с  
 заземл. с дым. крышкой бел.  
 IEK ERMP32-K03-16-54-  
 ERMP32-K03-16-54-EC**

## Общие

Номинальный ток, А.	16
Специальное электропитание	Безопасное электропитание
Вид товара	Розетка силовая (штепсельная)
Вид/марка материала	Термопласт
Высота	0.05
Высота устройства ,мм	72
ГЛУБИНА	52
Дифференциальная токовая защита	Нет
Зашита контактов	Да
Зашита от перенапряжения	Нет
Исполнение	С защитным контактом стандарта SCHUKO
Количество мест	3
Количество отключаемых розеток	1
Количество фаз	1
Механизм извлечения	Нет
Номинальное напряжение (В)	250
Подходит для степени защиты IP	IP54
С выключателем питания	Нет
С замком	Нет
С ориентационным освещением	Нет
С откидной крышкой	Да

С подсветкой (индикация напряжения в сети)	Нет
С слаботочным предохранителем	Нет
С центральной вставкой	Нет
Серия	GERMES Plus
Со шторками (защита от прикосновения)	Нет
Способ присоединения	Винтовая клемма
Тип крепления	Монтаж с помощью винтов
Функция выключения	Нет
Цвет	Дымчатый
Частота (Гц)	50...50
Ширина мм	215
Ширина устройства ,мм	215
Защитное покрытие поверхности	Блестящий (-ая)
Класс защиты IP	IP54
Гарантийный срок	3 года
Тип установки	Открытой установки
Материал	Пластик
Не содержит (без) галогенов	Нет