



Розетка 2-м ОП Октава PC22-3-ОД 16А IP20 с заземл. дуб IEK ERO21-K04-16-DC

ERO21-K04-16-DC

Общие

| | |
|--|---------------------------------------|
| Номинальный ток, А. | 16 |
| Специальное электропитание | Не требует специального питания |
| Вид товара | Розетка силовая (штепсельная) |
| Вид/марка материала | Термопласт |
| Высота | 0.04767 |
| Высота устройства ,мм | 61 |
| ГЛУБИНА | 43 |
| Дифференциальная токовая защита | Нет |
| Защита контактов | Да |
| Защита от перенапряжения | Нет |
| Исполнение | С защитным контактом стандарта SCHUKO |
| Количество мест | 2 |
| Количество отключаемых розеток | 1 |
| Количество фаз | 1 |
| Механизм извлечения | Нет |
| Подходит для степени защиты IP | IP20 |
| С выключателем питания | Нет |
| С замком | Нет |
| С ориентационным освещением | Нет |
| С откидной крышкой | Нет |
| С подсветкой (индикация напряжения в сети) | Нет |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| С слаботочным предохранителем | Нет |
| С центральной вставкой | Нет |
| Серия | ОКТАВА |
| Со шторками (защита от прикосновения) | Нет |
| Способ монтажа | Открытой установки |
| Способ присоединения | Винтовая клемма |
| Тип крепления | Монтаж с помощью винтов |
| Функция выключения | Нет |
| Частота (Гц) | 50...50 |
| Ширина мм | 0.08033 |
| Ширина устройства ,мм | 102 |
| Защитное покрытие поверхности | Блестящий (-ая) |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Цвет | Дуб |
| Номинальное напряжение (В) | 250 |
| МАТЕРИАЛ | Пластик |
| Не содержит (без) галогенов | Нет |