



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Розетка 1-м СП Стокгольм 16А IP20 с заземл. защ. шторки механизм бел. PROxima EKF EYR16-028-10

EYR16-028-10

Общие

| | |
|--|---------------------------------------|
| Специальное электропитание | Не требует специального питания |
| Вид товара | Розетка силовая (штепсельная) |
| Высота | 0.04 |
| Высота устройства ,мм | 82 |
| ГЛУБИНА | 35 |
| Дифференциальная токовая защита | Нет |
| Защита контактов | Да |
| Защита от перенапряжения | Нет |
| Изолированный монтаж | Да |
| Исполнение | С защитным контактом стандарта SCHUKO |
| Количество мест | 1 |
| Количество отключаемых розеток | 1 |
| Количество фаз | 1 |
| Механизм извлечения | Нет |
| Подходит для степени защиты IP | IP20 |
| С встроенным зарядным устройством USB | Нет |
| С выключателем питания | Нет |
| С замком | Нет |
| С ориентационным освещением | Нет |
| С откидной крышкой | Нет |
| С подсветкой (индикация напряжения в сети) | Нет |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|---------------------------------------|--|
| С слаботочным предохранителем | Нет |
| С функцией сквозного канала | Нет |
| С центральной вставкой | Нет |
| Серия | Стокгольм |
| Со шторками (защита от прикосновения) | Да |
| Способ присоединения | Клемма разъемная |
| Тип крепления | Захватное крепление/Винтовое крепление |
| Частота (Гц) | 50...50 |
| Ширина мм | 0.072 |
| Ширина устройства ,мм | 82 |
| МАТЕРИАЛ | Пластик |
| Гарантийный срок | 7 лет |
| Тип установки | Скрытой установки |
| Номинальное напряжение (В) | 230 |
| Защитное покрытие поверхности | Необработанная |
| Цвет | Белый |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Номинальный ток, А. | 16 |