



Розетка 1-м СП Glossa 16A IP20 250В с заземл. механизм графит SE GSL001343

GSL001343

Общие

Специальное электропитание	Не требует специального питания
Вид товара	Розетка силовая (штепсельная)
Вид/марка материала	Термопласт
Высота	0.05
Высота устройства ,мм	70.8
ГЛУБИНА	40.1
Дифференциальная токовая защита	Нет
Защита контактов	Да
Защита от перенапряжения	Нет
Изолированный монтаж	Нет
Исполнение	С защитным контактом стандарта SCHUKO
Количество мест	1
Количество модулей	0
Количество отключаемых розеток	0
Количество фаз	1
Механизм извлечения	Нет
Минимальная глубина встроенной монтажной коробки ,мм	42
Подходит для степени защиты IP	IP20
С встроенным зарядным устройством USB	Нет
С выключателем питания	Нет
С замком	Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

С ориентационным освещением	Нет
С откидной крышкой	Нет
С подсветкой (индикация напряжения в сети)	Нет
С слаботочным предохранителем	Нет
С функцией сквозного канала	Нет
С центральной вставкой	Нет
Серия	GLOSSA
Со шторками (защита от прикосновения)	Нет
Способ монтажа	Скрытой установки
Способ присоединения	Винтовая клемма
Тип крепления	Захватное крепление/Винтовое крепление
Ударопрочность	IK01
Ширина мм	0.072
Ширина устройства ,мм	70.8
Защитное покрытие поверхности	Необработанная
Номинальный ток, А.	16
Частота (Гц)	50...60
Гарантийный срок	5 лет
Номинальное напряжение (В)	250
МАТЕРИАЛ	Пластик
Цвет	Черный
Не содержит (без) галогенов	Да