





Розетка 4-м ОП Этюд 16A 250B с заземл. с заземл. защ. шторки крем. SE PA16-208K

PA16-208K

Общие

Специальное электропитание Не требует специального питания

RAL-номер (аналогичный) 1001

Вид товара Розетка силовая (штепсельная)

Вид/марка материала Термопласт

Высота 0.045

Высота устройства ,мм 108

Гарантийный срок 5 лет

ГЛУБИНА 44

Дифференциальная токовая защита Нет

Защита контактов Да

Защита от перенапряжения Нет

Изолированный монтаж Нет

Исполнение С защитным контактом стандарта SCHUKO

Количество мест 4

Количество модулей 0

Количество отключаемых розеток 0

Количество фаз 1

Материал Пластик

Механизм извлечения Нет

Минимальная глубина встроенной монтажной коробки ,мм 45.5

Не содержит (без) галогенов Да



000 «ΗΑΓ» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Номинальное напряжение (В) 220 Подходит для степени защиты ІР IP20 С встроенным зарядным устройством USB Нет С выключателем питания Нет С замком Нет С ориентационным освещением Нет С откидной крышкой Нет С подсветкой (индикация напряжения в сети) Нет С слаботочным предохранителем Нет С функцией сквозного канала Нет С центральной вставкой Нет ETUDE Серия Да

Со шторками (защита от прикосновения)

Способ присоединения

Тип крепления Монтаж с помощью винтов

Винтовая клемма

Ударопрочность IK01

Бежевый Цвет 50...50 Частота (Гц)

0.11 Ширина мм

Ширина устройства ,мм 103

Необработанная Защитное покрытие поверхности

Открытой установки Тип установки

Номинальный ток, А. 16