



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Розетка 1-м СП W59 16A IP20 без заземл. защ. шторки бел. SE RS16-151-18

RS16-151-18

Общие

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Номинальный ток, А. | 16 |
| Специальное электропитание | Не требует специального питания |
| RAL-номер (аналогичный) | 9003 |
| Вид товара | Розетка силовая (штепсельная) |
| Вид/марка материала | Термопласт |
| Высота | 0.029 |
| Высота устройства ,мм | 85 |
| ГЛУБИНА | 34.8 |
| Дифференциальная токовая защита | Нет |
| Защита контактов | Нет |
| Защита от перенапряжения | Нет |
| Изолированный монтаж | Нет |
| Исполнение | Без защитного контакта |
| Количество мест | 1 |
| Количество модулей | 0 |
| Количество отключаемых розеток | 0 |
| Количество фаз | 1 |
| Механизм извлечения | Нет |
| Номинальное напряжение (В) | 250 |
| Подходит для степени защиты IP | IP20 |
| С встроенным зарядным устройством USB | Нет |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|--|--|
| С выключателем питания | Нет |
| С замком | Нет |
| С ориентационным освещением | Нет |
| С откидной крышкой | Нет |
| С подсветкой (индикация напряжения в сети) | Нет |
| С слаботочным предохранителем | Нет |
| С функцией сквозного канала | Нет |
| С центральной вставкой | Нет |
| Серия | W59 |
| Со шторками (защита от прикосновения) | Да |
| Способ монтажа | Скрытой установки |
| Способ присоединения | Винтовая клемма |
| Тип крепления | Захватное крепление/Винтовое крепление |
| Ударопрочность | IK03 |
| Частота (Гц) | 50...50 |
| Ширина мм | 0.09 |
| Ширина устройства ,мм | 85 |
| Защитное покрытие поверхности | Необработанная |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Цвет | Белый |
| Материал | Пластик |