





Розетка 2-м ОП Форс РСб22-3-ФСр 16A IP54 с заземл. с крышкой сер. IEK ERS22-K03-16-54-DC

ERS22-K03-16-54-DC

## Общие

Специальное электропитание Безопасное электропитание Розетка силовая (штепсельная) Вид товара Вид/марка материала Термопласт Высота 0.05 92 Высота устройства, мм Гарантийный срок 5 лет ГЛУБИНА 55 Нет Дифференциальная токовая защита Защита контактов Да Защита от перенапряжения Нет Исполнение С защитным контактом стандарта SCHUKO 2 Количество мест 1 Количество отключаемых розеток Количество фаз 1 Пластик Материал

 Механизм извлечения
 Нет

 Номинальное напряжение (В)
 250

 Подходит для степени защиты IP
 IP54

 С выключателем питания
 Нет

 С замком
 Нет

 С ориентационным освещением
 Нет



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

С откидной крышкой Да

С подсветкой (индикация напряжения в сети) Нет

С слаботочным предохранителем Нет

С центральной вставкой Нет

Серия FORS

Со шторками (защита от прикосновения) Да

Способ присоединения Винтовая клемма

Тип крепления Монтаж с помощью винтов

Функция выключения Нет

Цвет Серый

Частота (Гц) 50...50

Ширина мм 127

Ширина устройства ,мм 127

Защитное покрытие поверхности Блестящий (-ая)

Тип установки Открытой установки

Класс защиты IP IP54

Не содержит (без) галогенов Нет

Номинальный ток, А. 16