



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



**Розетка 1-м СП W59 16A IP20  
без заземл. защ. шторки  
механизм бел. SE RS16-151-1-  
86**

RS16-151-1-86

## Общие

Специальное электропитание	Не требует специального питания
RAL-номер (аналогичный)	9003
Вид товара	Розетка силовая (штепсельная)
Вид/марка материала	Термопласт
Высота	0.035
Высота устройства ,мм	70.8
ГЛУБИНА	34.8
Дифференциальная токовая защита	Нет
Защита контактов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет
Изолированный монтаж	Нет
Исполнение	Без защитного контакта
Количество мест	1
Количество модулей	0
Количество отключаемых розеток	0
Количество фаз	1
Механизм извлечения	Нет
Минимальная глубина встроенной монтажной коробки ,мм	43.5
Подходит для степени защиты IP	IP20
С встроенным зарядным устройством USB	Нет
С выключателем питания	Нет



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

С замком	Нет
С ориентационным освещением	Нет
С откидной крышкой	Нет
С подсветкой (индикация напряжения в сети)	Нет
С слаботочным предохранителем	Нет
С функцией сквозного канала	Нет
С центральной вставкой	Нет
Серия	W59
Со шторками (защита от прикосновения)	Да
Способ монтажа	Скрытой установки
Способ присоединения	Винтовая клемма
Тип крепления	Захватное крепление/Винтовое крепление
Ударопрочность	IK01
Ширина мм	0.055
Ширина устройства ,мм	70.8
Защитное покрытие поверхности	Необработанная
Номинальный ток, А.	16
Частота (Гц)	50...60
Гарантийный срок	5 лет
Номинальное напряжение (В)	250
МАТЕРИАЛ	Пластик
Цвет	Белый
Не содержит (без) галогенов	Да