



Розетка 1-м СП W59 16А IP20 без заземл. защ. шторки механизм сл. кость SE RS16- 151-2-86

RS16-151-2-86

Общие

Специальное электропитание	Не требует специального питания
Вид товара	Розетка силовая (штепсельная)
Вид/марка материала	Термопласт
Высота	0.044
Высота устройства ,мм	70.8
ГЛУБИНА	34.8
Дифференциальная токовая защита	Нет
Защита контактов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет
Изолированный монтаж	Нет
Исполнение	Без защитного контакта
Количество мест	1
Количество модулей	0
Количество отключаемых розеток	0
Количество фаз	1
Механизм извлечения	Нет
Номинальное напряжение (В)	250
Подходит для степени защиты IP	IP20
С встроенным зарядным устройством USB	Нет
С выключателем питания	Нет
С замком	Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

С ориентационным освещением	Нет
С откидной крышкой	Нет
С подсветкой (индикация напряжения в сети)	Нет
С слаботочным предохранителем	Нет
С функцией сквозного канала	Нет
С центральной вставкой	Нет
Серия	W59
Со шторками (защита от прикосновения)	Да
Способ монтажа	Скрытой установки
Способ присоединения	Винтовая клемма
Тип крепления	Захватное крепление/Винтовое крепление
Ударопрочность	IK03
Цвет	Бежевый
Ширина мм	0.101
Ширина устройства ,мм	70.8
Защитное покрытие поверхности	Необработанная
Гарантийный срок	5 лет
Материал	Пластик
Не содержит (без) галогенов	Да
Номинальный ток, А.	16