



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Розетка 1-м СП W59 16A IP20 с заземл. защ. шторки механизм бел. SE RS16-152-1-86

RS16-152-1-86

Общие

Номинальный ток, А.	16
Специальное электропитание	Не требует специального питания
RAL-номер (аналогичный)	9003
Вид товара	Розетка силовая (штепсельная)
Вид/марка материала	Термопласт
Высота	0.048
Высота устройства ,мм	70.8
ГЛУБИНА	40
Дифференциальная токовая защита	Нет
Защита контактов	Да
Защита от перенапряжения	Нет
Изолированный монтаж	Нет
Исполнение	С защитным контактом стандарта SCHUKO
Количество мест	1
Количество модулей	0
Количество отключаемых розеток	0
Количество фаз	1
Механизм извлечения	Нет
Минимальная глубина встроенной монтажной коробки ,мм	43.5
Номинальное напряжение (В)	250
Подходит для степени защиты IP	IP20



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

С встроенным зарядным устройством USB	Нет
С выключателем питания	Нет
С замком	Нет
С ориентационным освещением	Нет
С откидной крышкой	Нет
С подсветкой (индикация напряжения в сети)	Нет
С слаботочным предохранителем	Нет
С функцией сквозного канала	Нет
С центральной вставкой	Нет
Серия	W59
Со шторками (защита от прикосновения)	Да
Способ присоединения	Винтовая клемма
Тип крепления	Захватное крепление/Винтовое крепление
Ударопрочность	IK01
Цвет	Белый
Ширина мм	0.075
Ширина устройства ,мм	70.8
Защитное покрытие поверхности	Необработанная
Тип установки	Скрытой установки
Частота (Гц)	50...60
Не содержит (без) галогенов	Да
Гарантийный срок	5 лет
Материал	Пластик