



**Розетка 1-м СП W59 16А IP20 с
заземл. защ. шторки механизм
сл. кость SE RS16-152-2-86**

RS16-152-2-86

Общие

Номинальный ток, А.	16
Специальное электропитание	Не требует специального питания
Вид товара	Розетка силовая (штепсельная)
Вид/марка материала	Термопласт
Высота	0.044
Высота устройства ,мм	70.8
ГЛУБИНА	40
Дифференциальная токовая защита	Нет
Защита контактов	Да
Защита от перенапряжения	Нет
Изолированный монтаж	Нет
Исполнение	С защитным контактом стандарта SCHUKO
Количество мест	1
Количество модулей	0
Количество отключаемых розеток	0
Количество фаз	1
Механизм извлечения	Нет
Минимальная глубина встроенной монтажной коробки ,мм	43.5
Номинальное напряжение (В)	250
Подходит для степени защиты IP	IP20
С встроенным зарядным устройством USB	Нет

С выключателем питания	Нет
С замком	Нет
С ориентационным освещением	Нет
С откидной крышкой	Нет
С подсветкой (индикация напряжения в сети)	Нет
С слаботочным предохранителем	Нет
С функцией сквозного канала	Нет
С центральной вставкой	Нет
Серия	W59
Со шторками (защита от прикосновения)	Да
Способ присоединения	Винтовая клемма
Тип крепления	Захватное крепление/Винтовое крепление
Ударопрочность	IK01
Цвет	Бежевый
Ширина мм	0.0995
Ширина устройства ,мм	70.8
Защитное покрытие поверхности	Необработанная
Не содержит (без) галогенов	Да
Тип установки	Скрытой установки
Частота (Гц)	50...60
Материал	Пластик
Гарантийный срок	5 лет