ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Розетка 1-м СП AtlasDesign 16A IP20 с заземл. механизм бел. SE ATN000143

ATN000143

Описание

Розетка 1-м СП AtlasDesign 16A IP20 с заземлением предназначена для установки в однофазных электрических сетях с номинальным напряжением 250 В и частотой 50 Гц. Основной материал – термопластический полимер белого цвета, не содержащий галогенов. Розетка рассчитана на скрытый монтаж, врезается на глубину минимум 44 мм. Может устанавливаться только во внутренних помещениях со стандартной температурой и влажностью. Выдерживает ток до 16 А.
Особенности:

- присоединение к сети винтовой клеммой;
- исполнение с защитным контактом стандарта SCHUKO;
- выдерживает ударное воздействие до 1 Дж (класс IK01);
- отсутствуют шторки и дифференциальная токовая защита;
- не требуется специальное питание;
- не может применяться в экстремальных условиях

Общие

Специальное электропитание	Не требует специального питания
Вид товара	Розетка силовая (штепсельная)
Вид/марка материала	Термопласт
Высота	0.04
Высота устройства ,мм	71
Гарантийный срок	5 лет
ГЛУБИНА	40.2
Дифференциальная токовая защита	Нет
Защита контактов	Да
Защита от перенапряжения	Нет
Изолированный монтаж	Да
Исполнение	С защитным контактом стандарта SCHUKO

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество мест	1
Количество модулей	0
Количество отключаемых розеток	0
Количество фаз	1
Материал	Пластик
Механизм извлечения	Нет
Минимальная глубина встроенной монтажной коробки ,мм	44
Не содержит (без) галогенов	Да
Номинальное напряжение (В)	250
Подходит для степени защиты IP	IP20
С встроенным зарядным устройством USB	Нет
С выключателем питания	Нет
С замком	Нет
С ориентационным освещением	Нет
С откидной крышкой	Нет
С подсветкой (индикация напряжения в сети)	Нет
С слаботочным предохранителем	Нет
С функцией сквозного канала	Нет
С центральной вставкой	Нет
Серия	AtlasDesign
Со шторками (защита от прикосновения)	Нет
Способ монтажа	Скрытой установки
Способ присоединения	Винтовая клемма
Тип крепления	Монтаж с помощью винтов
Ударопрочность	IK01
Частота (Гц)	50...50
Ширина мм	0.075
Ширина устройства ,мм	71
Защитное покрытие поверхности	Необработанная
Цвет	Белый
Номинальный ток, А.	16