

Розетка 3-м ОП Blanca 16A IP20 250В без заземл. без защ. шторок с изолир. пластиной бел. SE BLNRA000

BLNRA000311

Общие

| | |
|--|---------------------------------|
| Специальное электропитание | Не требует специального питания |
| Вид товара | Розетка силовая (штепсельная) |
| Вид/марка материала | Термопласт |
| Высота | 0.033 |
| Высота устройства ,мм | 147 |
| ГЛУБИНА | 33 |
| Дифференциальная токовая защита | Нет |
| Защита контактов | Нет |
| Защита от перенапряжения | Нет |
| Изолированный монтаж | Да |
| Исполнение | Без защитного контакта |
| Количество мест | 3 |
| Количество модулей | 0 |
| Количество отключаемых розеток | 0 |
| Количество фаз | 1 |
| Механизм извлечения | Нет |
| Минимальная глубина встроенной монтажной коробки ,мм | 33 |
| Номинальное напряжение (В) | 250 |
| Подходит для степени защиты IP | IP20 |
| С встроенным зарядным устройством USB | Нет |
| С выключателем питания | Нет |
| С замком | Нет |
| С ориентационным освещением | Нет |
| С откидной крышкой | Нет |
| С подсветкой (индикация напряжения в сети) | Нет |
| С слаботочным предохранителем | Нет |
| С функцией сквозного канала | Нет |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| С центральной вставкой | Нет |
| Серия | BLANCA |
| Со шторками (защита от прикосновения) | Нет |
| Способ монтажа | Открытой установки |
| Способ присоединения | Винтовая клемма |
| Тип крепления | Монтаж с помощью винтов |
| Ударопрочность | IK01 |
| Частота (Гц) | 50...50 |
| Ширина мм | 0.065 |
| Ширина устройства ,мм | 65 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Материал | Пластик |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Защитное покрытие поверхности | Необработанная |
| Цвет | Белый |
| Номинальный ток, А. | 16 |