





Минимальная глубина встроенной монтажной коробки ,мм

Не содержит (без) галогенов

Номинальное напряжение (В)

Розетка 2-м СП Glossa 16A IP20 с заземл. защ. шторки в сборе алюм. SE GSL000326

GSL000326

Общие

Специальное электропитание Не требует специального питания Вид товара Розетка силовая (штепсельная) Вид/марка материала Термопласт Высота 0.0495 Высота устройства, мм 112 Гарантийный срок 5 лет ГЛУБИНА 48 Дифференциальная токовая защита Нет Защита контактов Да Защита от перенапряжения Нет Изолированный монтаж Нет Исполнение С защитным контактом стандарта SCHUKO Количество мест 2 0 Количество модулей 0 Количество отключаемых розеток Количество фаз 2 Пластик Материал Механизм извлечения Нет

33

Да

250



OOO «HAΓ» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Подходит для степени защиты IP IP20

С встроенным зарядным устройством USB Нет

С выключателем питания Нет

С замком Нет

С ориентационным освещением Нет

С откидной крышкой Нет

С подсветкой (индикация напряжения в сети) Нет

С слаботочным предохранителем Нет

С функцией сквозного канала Нет

С центральной вставкой Нет

Серия GLOSSA

Со шторками (защита от прикосновения) Да

Способ монтажа Скрытой установки

Способ присоединения Винтовая клемма

Тип крепления Захватное крепление/Винтовое крепление

Ударопрочность ІКОЗ

Цвет Серый

Частота (Гц) 50...50

Ширина мм 0.097

Ширина устройства ,мм 82.8

Защитное покрытие поверхности Лакированная

Номинальный ток, А. 16