ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Розетка 1-м СП W59 Aqua 16A IP44 с заземл. защ. шторки в сборе бел. SE RS16-152B-18

RS16-152B-18

Общие

Специальное электропитание	Не требует специального питания
RAL-номер (аналогичный)	9003
Вид товара	Розетка силовая (штепсельная)
Вид/марка материала	Термопласт
Высота	0.036
Высота устройства ,мм	85
Гарантийный срок	5 лет
ГЛУБИНА	44
Дифференциальная токовая защита	Нет
Защита контактов	Да
Защита от перенапряжения	Нет
Изолированный монтаж	Нет
Исполнение	С защитным контактом стандарта SCHUKO
Количество мест	1
Количество модулей	0
Количество отключаемых розеток	0
Количество фаз	1
Материал	Пластик
Механизм извлечения	Нет
Минимальная глубина встроенной монтажной коробки ,мм	50.5
Не содержит (без) галогенов	Да

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Номинальное напряжение (В)	250
Подходит для степени защиты IP	IP44
С встроенным зарядным устройством USB	Нет
С выключателем питания	Нет
С замком	Нет
С ориентационным освещением	Нет
С откидной крышкой	Да
С подсветкой (индикация напряжения в сети)	Нет
С слаботочным предохранителем	Нет
С функцией сквозного канала	Нет
С центральной вставкой	Нет
Серия	W59
Со шторками (защита от прикосновения)	Да
Способ монтажа	Скрытой установки
Способ присоединения	Винтовая клемма
Тип крепления	Захватное крепление/Винтовое крепление
Ударопрочность	IK01
Частота (Гц)	50...60
Ширина мм	0.11
Ширина устройства ,мм	85
Защитное покрытие поверхности	Необработанная
Цвет	Белый
Номинальный ток, А.	16