





## Розетка 2-м СП W59 16A IP20 с заземл. защ. шторки в сборе сл. кость SE RS16-255-28

RS16-255-28

## Общие

Номинальное напряжение (В)

Специальное электропитание Не требует специального питания Вид товара Розетка силовая (штепсельная) Вид/марка материала Термопласт Высота 0.051 Высота устройства, мм 118 Гарантийный срок 5 лет ГЛУБИНА 49 Дифференциальная токовая защита Нет Защита контактов Да Защита от перенапряжения Нет Изолированный монтаж Нет Исполнение С защитным контактом стандарта SCHUKO Количество мест 2 Количество модулей 0 0 Количество отключаемых розеток Количество фаз 1 Пластик Материал Механизм извлечения Нет Минимальная глубина встроенной монтажной коробки ,мм 48 Не содержит (без) галогенов Да

250



Серия

## OOO «HAΓ» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Подходит для степени защиты ІР IP20 С встроенным зарядным устройством USB Нет С выключателем питания Нет С замком Нет С ориентационным освещением Нет С откидной крышкой Нет С подсветкой (индикация напряжения в сети) Нет С слаботочным предохранителем Нет С функцией сквозного канала Нет С центральной вставкой Нет

Способ монтажа Скрытой установки

Со шторками (защита от прикосновения)

Способ присоединения Винтовая клемма

Тип крепления Захватное крепление/Винтовое крепление

W59

Да

Ударопрочность ІКО1

 Цвет
 Бежевый

 Частота (Гц)
 50...60

Ширина мм 0.088

Ширина устройства ,мм 85

Защитное покрытие поверхности Необработанная

Номинальный ток, А. 16