



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Розетка 2-м СП W59 16А IP20 с
заземл. защ. шторки в сборе
сл. кость SE RS16-255-28

RS16-255-28

Общие

Номинальный ток, А.	16
Специальное электропитание	Не требует специального питания
Вид товара	Розетка силовая (штепсельная)
Вид/марка материала	Термопласт
Высота	0.051
Высота устройства ,мм	118
ГЛУБИНА	49
Дифференциальная токовая защита	Нет
Защита контактов	Да
Защита от перенапряжения	Нет
Изолированный монтаж	Нет
Исполнение	С защитным контактом стандарта SCHUKO
Количество мест	2
Количество модулей	0
Количество отключаемых розеток	0
Количество фаз	1
Материал	Пластик
Механизм извлечения	Нет
Минимальная глубина встроенной монтажной коробки ,мм	48
Подходит для степени защиты IP	IP20
С встроенным зарядным устройством USB	Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

С выключателем питания	Нет
С замком	Нет
С ориентационным освещением	Нет
С откидной крышкой	Нет
С подсветкой (индикация напряжения в сети)	Нет
С слаботочным предохранителем	Нет
С функцией сквозного канала	Нет
С центральной вставкой	Нет
Серия	W59
Со шторками (защита от прикосновения)	Да
Способ монтажа	Скрытой установки
Способ присоединения	Винтовая клемма
Тип крепления	Захватное крепление/Винтовое крепление
Ударопрочность	IK01
Цвет	Бежевый
Ширина мм	0.088
Ширина устройства ,мм	85
Защитное покрытие поверхности	Необработанная
Не содержит (без) галогенов	Да
Частота (Гц)	50...60
Гарантийный срок	5 лет
Номинальное напряжение (В)	250