



Блок ОП Этюд (розетка 16А  
 250В евростандарт с заземл.  
 защ. шторки + 2-кл. выкл.)  
 IP44 сер. SE ВРА16-

ВРА16-242С

## Общие

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Номинальный ток, А.             | 16                                    |
| RAL-номер (аналогичный)         | 7035                                  |
| Вид товара                      | Блок "Выключатель-розетка"            |
| Вид/марка материала             | Термопласт                            |
| Высота                          | 0.05                                  |
| Высота устройства ,мм           | 79                                    |
| ГЛУБИНА                         | 54.8                                  |
| Дифференциальная токовая защита | Нет                                   |
| Защита от перенапряжения        | Нет                                   |
| Подходит для степени защиты IP  | IP44                                  |
| С слаботочным предохранителем   | Нет                                   |
| Серия                           | ETUDE                                 |
| Способ монтажа                  | Скрытой установки                     |
| Цвет                            | Серый                                 |
| Ширина мм                       | 0.08                                  |
| Ширина устройства ,мм           | 132.3                                 |
| Исполнение штепсельной розетки  | С защитным контактом стандарта SCHUKO |
| Расположение при монтаже        | Горизонтально                         |
| С подсветкой                    | Нет                                   |
| Тип выключателя                 | Выключатель                           |
| Число штепсельных розеток       | 1                                     |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Гарантийный срок              | 5 лет          |
| Номинальное напряжение (В)    | 250            |
| МАТЕРИАЛ                      | Пластик        |
| Защитное покрытие поверхности | Необработанная |
| Не содержит (без) галогенов   | Да             |