



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Блок комбинированный Glossa (розетка защ. шторки с заземл.+ 2-кл. выкл.) бел. SE GSL000174

GSL000174

Общие

| | |
|--|---------------------------------------|
| Номинальный ток, А. | 10 |
| RAL-номер (аналогичный) | 9003 |
| Вид товара | Блок "Выключатель-розетка" |
| Вид/марка материала | Термопласт |
| Высота | 0.047 |
| Высота устройства ,мм | 154 |
| ГЛУБИНА | 43.5 |
| Дифференциальная токовая защита | Нет |
| Защита от перенапряжения | Нет |
| Минимальная глубина встроенной монтажной коробки ,мм | 45 |
| Подходит для степени защиты IP | IP20 |
| С слаботочным предохранителем | Нет |
| Серия | GLOSSA |
| Способ монтажа | Скрытой установки |
| Ширина мм | 0.085 |
| Ширина устройства ,мм | 83 |
| Исполнение штепсельной розетки | С защитным контактом стандарта SCHUKO |
| Расположение при монтаже | Вертикально |
| С подсветкой | Нет |
| Тип выключателя | Выключатель |
| Число штепсельных розеток | 1 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

МАТЕРИАЛ

Номинальное напряжение (В)

Гарантийный срок

Цвет

Защитное покрытие поверхности

Не содержит (без) галогенов

Пластик

250

5 лет

Белый

Необработанная

Да