



Блок ОП розетка + выключ. горизонт. TORS 16A IP55 TS242 бел. IEK TS-G10-6-55-V-K41

TS-G10-6-55-V-K41

Общие

Номинальный ток, А.	10
RAL-номер (аналогичный)	9003
Вид товара	Блок "Выключатель-розетка"
Вид/марка материала	Термопласт
Высота	0.06
Высота устройства ,мм	164
ГЛУБИНА	57
Дифференциальная токовая защита	Нет
Защита от перенапряжения	Нет
Минимальная глубина встроенной монтажной коробки ,мм	65
Подходит для степени защиты IP	IP55
С слаботочным предохранителем	Нет
Серия	TORS
Способ монтажа	Открытой установки
Ширина мм	0.08
Ширина устройства ,мм	75
Исполнение штепсельной розетки	С защитным контактом стандарта SCHUKO
Расположение при монтаже	Горизонтально
С подсветкой	Нет
Тип выключателя	Выключатель
Число штепсельных розеток	1



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

МАТЕРИАЛ

Номинальное напряжение (В)

Гарантийный срок

Защитное покрытие поверхности

Цвет

Не содержит (без) галогенов

Пластик

250

2 года

Необработанная

Белый

Да