



Источник бесперебойного питания On-line, 10 000 VA серии Intelligent

SNR-UPS-ONRT-10000-INT

Описание

Источник бесперебойного питания on-line, 10000 VA серии Intelligent выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для обеспечения бесперебойным питанием: серверного, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.

Через интерфейс RS232 есть возможность подключиться к ПК с установленной программой UPSilon2000 и настроить на мониторе ПК отображение состояния ИБП. Наличие слота для SNMP адаптера, позволит организовать мониторинг ИБП через сеть.

Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания SNR легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.

Основные преимущества:

- расширенный рабочий диапазон входной сети, напряжение от 110 до 288 В;
- синхронизация выходной сети ИБП с входной сетью в различных частотных диапазонах позволяет обеспечить надежное питание нагрузки;
- высокий коэффициент входной мощности;
- отсутствие влияния на входную сеть;
- сохранение работоспособности при низком входном напряжении;
- надёжные функции защиты ИБП.

Общие

Тип ИБП	On-line
Мощность (ВА)	10000
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	0,99
Напряжение на входе (В)	176 - 288 (нагрузка 100%), 110 - 288 (нагрузка 50%)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Частота на входе (Гц)	40 - 70
Входное соединение	Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
Частота на выходе (Гц)	50 / 60
Тип и количество выходных розеток	Клеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение АКБ (В)	192
Вид АКБ	Свинцово-кислотные
Количество АКБ (шт)	16
Коэффициент выходной мощности (PF)	1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке	12 мин.
Ток заряда АКБ (А)	1
Емкость АКБ (Ач)	9
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	172x440x660
Вес ИБП, кг	62
Температура эксплуатации, °С	от 0 до 40
Форм-фактор	Rack Tower
Коммуникационный порт	RS232 SNMP слот USB
Максимальное количество линеек	2
Со встроенными АКБ	Да

Доп. описание

Габаритные размеры