ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Источник бесперебойного питания On-line, 10 000 VA серии Intelligent, Tower

SNR-UPS-ONT-10000-INT

Описание

Внимание!!!

Покупка этого ИБП,
предполагает
дополнительное приобретени
е комплекта аккумуляторных
батарей в количестве 16 шт.
на 7Ач или 9 Ач.

Источник бесперебойного питания on-line, 9000 ВТ серии Intelligent, выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для обеспечения бесперебойным питанием: серверного, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.

Основные преимущества:

- расширенный рабочий диапазон входной сети;
- синхронизация выходной сети ИБП с входной сетью в различных частотных диапазонах позволяет обеспечить надежное питание нагрузки;
- высокий коэффициент входной мощности;
- отсутствие влияния на входную сеть;
- сохранение работоспособности при низком входном напряжении;
- надёжные функции защиты ИБП.

Общие

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип ИБП	On-line
Форм-фактор	Tower
Мощность (ВА)	10000
Мощность (Вт)	10000
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	≥ 94% при 100% нагрузке

Входные характеристики

Входное соединение	Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)	176-288 В (АС)
Частота на входе (Гц)	40-70 Гц

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	Клеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)	208 / 220 / 230 / 240 В (АС)
Частота на выходе (Гц)	50/60

Аккумуляторные батареи

Наличие встроенных АКБ	Да
Технология АКБ	Свинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)	9
Количество АКБ (шт)	16
Напряжение АКБ (В)	192
Суммарная емкость (Ач)	9
Ток заряда АКБ (А)	1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке	6 мин

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °С	от 0 до 40
Относительная влажность,%	0 – 90% (без конденсата)

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	711x191x495
Вес ИБП, кг	62

Интерфейсы

Коммуникационный порт	RS232 SNMP слот