ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Источник бесперебойного питания On-line, 10 000 VA серии Intelligent, без АКБ, Tower

SNR-UPS-ONT-10000-INTXL

Описание

Однофазный (вход/выход) источник бесперебойного питания on-line, серии Intelligent, без встроенных АКБ выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для обеспечения бесперебойным питанием: серверного, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования. Данная модель отличается высокой надежностью при невысокой стоимости.

Общие

Тип ИБП	On-line
Форм-фактор	Tower
Мощность (ВА)	10000
Мощность (Вт)	10000
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	≥ 94% при 100% нагрузке

Входные характеристики

Входное соединение	Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)	176-288 В (AC)
Частота на входе (Гц)	40-70 Гц

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	Клеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)	208 / 220 / 230 / 240 В (AC)
Частота на выходе (Гц)	50/60

Аккумуляторные батареи

Наличие встроенных АКБ	Нет
Технология АКБ	Свинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)	Зависит от емкости внешних аккумуляторов

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество АКБ (шт)	20
Напряжение АКБ (В)	240
Ток заряда АКБ (А)	5
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке	Зависит от емкости АКБ

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °C	от 0 до 40
Относительная влажность,%	0 – 90% (без конденсата)

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	350x191x495
Вес ИБП, кг	16,5

Интерфейсы

Коммуникационный порт	RS232 SNMP слот