



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 1500 BA

SRTSE1500RTXLI-NC

Описание


ИБП серии Smart-Save Online SRT обеспечивают защиту чувствительного электронного оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы. ИБП обеспечивает подачу резервного питания от батареи к подключенному оборудованию до возвращения сетевого питания на нормальный уровень или до полного разряда батареи. В числе преимуществ этой серии — широкий диапазон входной сети, корректировка коэффициента мощности на входе, наличие USB и последовательных портов для коммуникации с компьютером, а также возможность установки опциональных коммуникационных карт: сухие контакты, Modbus.

Преимущества:

- Технология двойного преобразования (On-Line)
- Высокий выходной коэффициент мощности: PF=1.0
- Синусоидальная форма выходного напряжения
- Конвертируемый форм-фактор с опциями:
 - Напольной установки
 - Установки в серверные стойки (необходимо приобрести комплект для монтажа в стойку)
- Исключительно точная регулировка напряжения и частоты
- Энергосберегающий режим
- Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
- Управляющее ПО в комплекте поставки
- Управляемая группа розеток (для моделей до 3кВА включительно)
- Возможность увеличения времени автономной работы за счет подключения до 10 дополнительных аккумуляторных батарей
- Многофункциональный интерфейс управления батареями, их контроля, тестирования и прогнозирования срока службы
- Наличие разъема EPO для системы аварийного отключения
- «Горячая» пользовательская замена батарей

Таблица времени автономной работы:

Модель	Уровень нагрузки				
Стандарт (только внутренняя батарея)	100%	75%	50%	25%	10%
SRTSE1500RTXLI / SRTSE1500RTXLI-NC	2,97	5,29	10,27	26,15	73,73
Стандарт + 1 BPSE	100%	75%	50%	25%	10%



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

SRTSE1500RTXLI / SRTSE1500RTXLI-NC	17,48	26,15	43,67	100,06	272,28
Стандарт + 2 BPSE	100%	75%	50%	25%	10%
SRTSE1500RTXLI / SRTSE1500RTXLI-NC	33,55	48,97	81,27	184,3	482,5
Стандарт + 3 BPSE	100%	75%	50%	25%	10%
SRTSE1500RTXLI / SRTSE1500RTXLI-NC	50,56	73,73	122,15	272,28	695,21
Стандарт + 4 BPSE	100%	75%	50%	25%	10%
SRTSE1500RTXLI / SRTSE1500RTXLI-NC	68,64	100,06	164,89	361,85	908,83
Стандарт + 5 BPSE	100%	75%	50%	25%	10%
SRTSE1500RTXLI / SRTSE1500RTXLI-NC	87,61	127,47	208,74	452,25	1122,89
Стандарт + 6 BPSE	100%	75%	50%	25%	10%
SRTSE1500RTXLI / SRTSE1500RTXLI-NC	107,28	155,62	253,28	543,13	1337,2
Стандарт + 7 BPSE	100%	75%	50%	25%	10%
SRTSE1500RTXLI / SRTSE1500RTXLI-NC	127,47	184,3	298,29	634,31	1551,65
Стандарт + 8 BPSE	100%	75%	50%	25%	10%
SRTSE1500RTXLI / SRTSE1500RTXLI-NC	143,21	206,55	321,6	649,54	1445,57
Стандарт + 9 BPSE	100%	75%	50%	25%	10%
SRTSE1500RTXLI / SRTSE1500RTXLI-NC	163,35	234,59	363,64	730,67	1620,67
Стандарт + 10 BPSE	100%	75%	50%	25%	10%
SRTSE1500RTXLI / SRTSE1500RTXLI-NC	183,64	262,76	405,77	811,85	1795,8
Время в минутах					

Комплект поставки:

ИБП Smart-Save 1500 ВА
Карта сетевого управления (SNMP-карта)
USB A-USB B кабель (1)
RS232-RS232 кабель (1)
ножки для напольной установки
C13-C14 кабель (2)

В состав поставки не входит комплект монтажа в серверную стойку

Общие свойства и характеристики модуля:

Выходная мощность: 1,5 кВА/1,5 кВт
Номинальное выходное напряжение: 230V
Искажения формы выходного напряжения: Менее 2%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью): 50/60Гц +/- 3 Гц
Крест-фактор: 3:1
Топология: двойное преобразование
Тип формы напряжения: синусоидальный сигнал

Выходные соединители:

(8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение: 230V
Входная частота: 40-70 Гц (автоматическое определение)
Тип входного соединения: IEC-320 C14
Диапазон входного напряжения при работе от сети: 110-300 В ± 5% - 50% нагрузка, 160-300 В ± 5% - 100% нагрузка

Физические характеристики:

Максимальная высота: 88 мм
Максимальная ширина: 438 мм
Максимальная глубина: 410 мм
Масса нетто: 15,8 кг
Цвет: черный


Гарантия:

2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства

Общие

Тип ИБП	On-line
Форм-фактор	Rack Tower
Мощность (ВА)	1500
Мощность (Вт)	1500
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	1

Входные характеристики



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Входное соединение	IEC320 C14
Напряжение на входе (В)	110-300 В $\pm$ 5% - 50% нагрузка, 160-300 В $\pm$ 5% - 100% нагрузка
Частота на входе (Гц)	40-70 Гц (автоматическое определение)

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	(8) IEC 60320 C13
Напряжение на выходе (В)	230
Частота на выходе (Гц)	50/60Гц +/- 3 Гц

Аккумуляторные батареи

Наличие встроенных АКБ	Да
Технология АКБ	Свинцово-кислотные

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	88x438x410
Вес ИБП, кг	15,8

Интерфейсы

Коммуникационный порт	SNMP-карта, USB порт, RS232
-----------------------	-----------------------------