



Источник бесперебойного питания Irppon Novus 6K 5400Vt 6000VA черный

1912640

Описание

Особенности:

- Двойное преобразование (онлайн) с чистой синусоидой
- 6 кВт в компактном корпусе башенного типа
- Выходной коэффициент мощности 0,9
- Высокий КПД обеспечивает экономию энергии и поддерживает энергосбережение
- Возможность работы при неблагоприятных условиях в питающей сети
- Широкий диапазон входного напряжения и частоты, поддержка CVCF
- Режим ECO
- Клеммный блок
- Чистая синусоида
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрузки
- Защита от высоковольтных выбросов
- ЖК-экран
- Удаленное управление и мониторинг

Novus 6K - источник бесперебойного питания, который обеспечивает надежное и стабильное электропитание для различного оборудования. Данный ИБП обладает рядом особенностей, делающих его идеальным выбором для использования в неблагоприятных условиях электросети.

ИБП с двойным преобразованием (онлайн), с чистой синусоидой, которое обеспечивает постоянное и стабильное питание подключенного оборудования, независимо от качества входного напряжения. Благодаря этому, оборудование будет надежно защищено от перепадов напряжения, коротких замыканий и других проблем с электропитанием.

Кроме того, ИБП обладает высокой адаптацией к широкому диапазону входного напряжения и частот, включая CVCF (компенсацию коэффициента мощности). Это позволяет использовать его в различных условиях и снижает энергопотребление.

ИБП защищает подключенное оборудование от короткого замыкания и перегрузок: предотвращает повреждение источника питания и подключенного оборудования в случае короткого замыкания, предотвращая возможные повреждения и сбои в работе. Защита от высоковольтных выбросов предотвращает негативное воздействие на ИБП и подключенные устройства от кратковременных скачков напряжения, вызванных, например, грозовыми разрядами.

ЖК-экран помогает пользователю удобно контролировать состояние ИБП и получать информацию о его работе, включая уровень заряда батареи, нагрузку, ошибки и предупреждения.

У бесперебойника есть возможность удаленного управления и мониторинга состояния устройства через

интерфейс RS232 при помощи специального программного обеспечения.

ИБП Novus 6K предлагает высокий уровень надежности, стабильности и эффективности, что делает его отличным выбором для обеспечения бесперебойного электропитания в различных промышленных и коммерческих приложениях.

Общие

Тип ИБП	online
Мощность (ВА)	6000
Мощность,Вт	5400
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	94
Напряжение на входе (В)	120-265В
Частота на входе (Гц)	40-70Гц
Входное соединение	Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе,В	230
Частота на выходе (Гц)	50/60
Тип и количество выходных розеток	Клеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение АКБ (В)	180
Вид АКБ	Свинцово кислотные
Количество АКБ (шт)	15
Емкость АКБ (Ач)	7
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	616x248x500
Вес ИБП, кг	59
Форм-фактор	напольный (Tower)
Коммуникационный порт	Сухие контакты (опция) SNMP слот (опционально) RS-232
Глубина [мм]	500
Интерфейс EPO	EPO (опция)
Интерфейс RS-232	ДА
Количество фаз	1/1
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Ширина [мм]	248
Со встроенными АКБ	Да



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Доп. описание

Комплектация:

Источник бесперебойного питания
Кабель RS232
Руководство пользователя