



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Источник бесперебойного питания Ippon Innova G2 Euro 1000 900Вт 1000ВА черный

G2 1000 EURO

### Описание

#### Особенности:

- Однофазный ИБП с двойным преобразованием входного напряжения (онлайн ИБП)
- Синусоидальная форма выходного напряжения
- Широкий диапазон входного напряжения
- Возможность работы даже при самых неблагоприятных условиях в питающей сети
- Многофункциональный графический ЖКИ с двухцветной подсветкой, кнопками управления и звуковым излучателем
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и высоковольтных выбросов
- Автоматический байпас
- Режим ECO
- Универсальный слот для опциональных карт
- Аварийное отключение питания (EPO)
- Русифицированное программное обеспечение WinPower
- Использование аккумуляторных батарей любого производителя

#### Описание:

Источник бесперебойного питания IPPON Innova G2 Euro работает по технологии On-Line. В нём реализована система двойного преобразования входного напряжения, что повышает качество питающего тока. Благодаря этому такой ИБП хорошо подходит для защиты рабочих станций, сетевого оборудования, серверов и других устройств, которые требовательны к напряжению и другим характеристикам питания. С ним ваше дорогостоящее оборудование не выйдет из строя при скачках напряжения и полном отключении электричества.

Эта модель оснащена необслуживаемым герметичным свинцово-кислотным аккумулятором. При отключении электричества в сети он используется как резервный источник питания, поэтому подключенные устройства в течение некоторого времени продолжают работать, и у вас будет возможность выключить их в штатном режиме и сохранить важную информацию.

Для расчета времени автономной нагрузки от батарей воспользуйтесь [калькулятором мощности](#).

ИБП сохраняет работоспособность при температуре от 0 до 40 °С и при относительной влажности от 0 до 95 %. Для защиты от перегрева предусмотрен вентилятор, работающий с низким уровнем шума. Также в этой модели предусмотрена защита от короткого замыкания, перегрузки и высоковольтных выбросов.

На корпусе есть разъемы для подключения шнуров питания. Для связи с компьютером используются разъемы RS232 и USB Type B. На фронтальной панели предусмотрен ЖК-дисплей, на который выводится важная информация о состоянии ИБП и режиме, в котором он работает.

При подключении [сетевой карты SNMP](#) (приобретается дополнительно) можно осуществлять мониторинг и контроль за ИБП с помощью удаленного управления, например, запланированные отключения и перезагрузка.



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

## Общие

Тип ИБП	online
Мощность (ВА)	1000
Мощность,Вт	900
Напряжение на входе (В)	176-300В
Частота на входе (Гц)	40-70Гц
Входное соединение	IEC-320-C14
Емкость АКБ (Ач)	9
Форм-фактор	напольный (Tower)
Глубина [мм]	356
Индикация состояния	Режим от батареи - Сигнал каждые 4 секунды;
Интерфейс EPO	ДА
Интерфейс RS-232	ДА
Количество фаз	1/1
Форма выходного сигнала	синусоида
Ширина [мм]	144

## Доп. описание

### **Рекомендуется для обеспечения бесперебойной работы и защиты:**

оборудования, чувствительного к качеству питающего тока  
персональных компьютеров и графических станций  
мощных серверов  
периферийной компьютерной и вычислительной техники  
сетевое оборудование  
систем NAS  
лабораторных приборов

### **Гарантия:**

2 года с даты покупки

### **Комплектация:**

ИБП Innova G2 Euro 1000/2000/3000  
Компакт-диск с ПО  
Соединительный кабель RS232  
Соединительный кабель USB  
Силовой кабель (10A)  
Руководство пользователя  
Гарантийный талон