



## Блок батарей для источника бесперебойного питания SNR ELEMENT II, 36В (DC) (18Ач)

SNR-UPS-BCRT-S36

### Описание

Внешний блок батарей с возможностью вертикального и стоечного размещения обеспечивает дополнительное время автономной работы для ИБП SNR-UPS-ONRT-1500-S36. Блок батарей не совместим с предыдущей линейкой ELEMENT и не совместим с моделями: SNR-UPS-ONRM-1000-S36, SNR-UPS-ONRM-1500-S36.

Простота установки позволяет легко монтировать блок батарей в стойку, высота всего 2U, также возможно монтировать вертикально с использованием дополнительного комплекта опор или устанавливать друг на друга.

Одновременно к ИБП можно подключить до четырех блоков батарей.

### Общие

Тип ИБП	On-line
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Напряжение на входе (В)	176-264 (AC)
Частота на входе (Гц)	46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение)
Входное соединение	IEC320 C13
Напряжение АКБ (В)	36
Вид АКБ	Свинцово-кислотные
Количество АКБ (шт)	6
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке	+ 24 мин
Ток заряда АКБ (А)	1
Емкость АКБ (Ач)	9
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	86.5x440x430
Вес ИБП, кг	22,5
Температура эксплуатации, °С	от 0 до 40



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Относительная влажность, %	0-95% (без конденсата)
Форм-фактор	Rack Tower
Максимальное количество линеек	4
Суммарная емкость (Ач)	18
Со встроенными АКБ	Да