



## Блок батарей для источника бесперебойного питания SNR ELEMENT II, 72В (DC) (18Ач)

SNR-UPS-BCRT-S72

### Описание

Внешний блок батарей с возможностью вертикального и стоечного размещения обеспечивает дополнительное время автономной работы для ИБП SNR-UPS-ONRT-3000-S72. Блок батарей не совместим с предыдущей линейкой ELEMENT и не совместим с моделью SNR-UPS-ONRM-3000-S72.

Простота установки позволяет легко монтировать блок батарей в стойку, высота всего 2U, также возможно монтировать вертикально с использованием дополнительного комплекта опор или устанавливать друг на друга.

Одновременно к ИБП можно подключить до четырех блоков батарей.

### Общие

|   |   |
|---|---|
| Тип ИБП   | On-line                                     |
| Фаза, вход  | 1   |
| Фаза, выход   | 1   |
| Напряжение на входе (В)                               | 176-264 (AC)                                |
| Частота на входе (Гц)                                 | 46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение) |
| Входное соединение                                    | IEC320 C13                                  |
| Напряжение АКБ (В)                                    | 72  |
| Вид АКБ   | Свинцово-кислотные                          |
| Количество АКБ (шт)                                   | 12  |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | + 24 мин                                    |
| Ток заряда АКБ (А)                                    | 1   |
| Емкость АКБ (Ач)                                      | 9   |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм)                                | 86,5x440x720                                |
| Вес ИБП, кг   | 44,1  |
| Температура эксплуатации, °С                          | от 0 до 40                                  |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Относительная влажность, %

0-95% (без конденсата)

Форм-фактор

Rack Tower

Максимальное количество линеек

4

Суммарная емкость (Ач)

18

Со встроенными АКБ

Да