



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 1000

1192977

Описание

Особенности:

Дизайн 2 в 1: вертикальная установка или монтаж в стойку, установка в стойку всех моделей
Информационный ЖК-дисплей показывает актуальную информацию об уровне нагрузки, состоянии батарей, входном и выходном напряжении и т.п.
Микропроцессорное управление гарантирует высокую надёжность
Встроенный автотрансформатор AVR защищает от повышения или понижения уровня питающего напряжения
Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева
Горячая замена батарей
Выбор диапазона входных и выходных параметров
Холодный старт (включение при отсутствии напряжения в сети)
Аварийное отключение питания (EPO) (кроме Smart Winner II 1000)
Встроенные коммуникационные порты: "сухие контакты", RS-232 (COM), USB
SNMP карта
(<https://ippon.ru/catalog/item/nmc-snmp-ii>)
позволяет производить удалённо веб-мониторинг и управление (приобретается дополнительно)
Дополнительные внешние батарейные модули (EBM) для продления времени автономной работы (кроме Smart Winner II 1000) (приобретаются дополнительно)

Время автономной работы в минутах:

Модель	Внутренние батареи	200 Вт	350 Вт	500 Вт	750 Вт
ИБП Smart Winner II 1000	Внутренняя батарея	28	14	8	4

Комплектация:

ИБП Smart Winner II
Шнур для подключения к электросети – 1 шт.
Шнур для подключения нагрузки – 2 шт.
USB кабель – 1 шт.
Руководство пользователя
Гарантийный талон
Подставки для вертикальной установки – 2 шт.



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Монтажные планки с крепежом для установки в стойку – 2 шт.

Общие

Тип ИБП	Line-interactive
Форм-фактор	Rack Tower
Мощность (ВА)	1000
Мощность (Вт)	900
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	0,9
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	97
Глубина [мм]	436
Количество фаз	1/1

Входные характеристики

Входное соединение	IEC320 C14
Напряжение на входе (В)	176-264
Частота на входе (Гц)	50-60

Выходные характеристики

Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Тип и количество выходных розеток	(4) IEC 60320 C13
Напряжение на выходе (В)	220/230/240
Частота на выходе (Гц)	50-60

Аккумуляторные батареи

Наличие встроенных АКБ	Да
Технология АКБ	Свинцово-кислотные
Количество АКБ (шт)	2
Напряжение АКБ (В)	24

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	86,5x438x436
Вес ИБП, кг	13,2



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Интерфейсы

Коммуникационный порт

USB
RS-232

Интерфейс RS-232

ДА