



Источник бесперебойного питания Back-UPS WOW, OffLine, 500VA / 250W, Tower, Schuko, USB

WOW-500U

Описание

Описание:

Легкий вес и компактный корпус с горизонтальными розетками

Микропроцессорное управление

Наличие двух евро розеток (EU) с батарейной поддержкой и одной с фильтрацией у моделей WOW-300, WOW-500U, WOW-700U и наличие трех евро розеток (EU) с батарейной поддержкой и одной с фильтрацией у моделей WOW-850U, WOW-1000U.

Защита от короткого замыкания и перегрузки (восстанавливаемый автоматический выключатель)

Функция сбережения энергии «Green Mode»

Функция холодного старта «Cold start».

Коммуникационный порт USB (type B) с поддержкой стандарта "Smart Battery" (только для моделей WOW-xxxU)

Защита телефонной, модемной, сетевой линии от импульсных помех (только для моделей WOW-xxxU)

Функция простой замены аккумулятора (Easy swap battery function)

Функции сетевого фильтра (Встроенный EMI/RFI фильтр)

Общие

Тип ИБП	Line-interactive
Мощность (ВА)	500
Мощность,Вт	250
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Напряжение на входе (В)	165-276
Частота на входе (Гц)	50 или 60
Входное соединение	Встроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на выходе,В	220/230
Частота на выходе (Гц)	50 или 60



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип и количество выходных розеток	Schuko x 3
Напряжение АКБ (В)	12
Вид АКБ	Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная
Количество АКБ (шт)	1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке	4
Емкость АКБ (Ач)	3,2
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	82x110x330
Вес ИБП, кг	3,1
Относительная влажность, %	0,95
Форм-фактор	Tower

Доп. описание

Комплектация:

ИБП
Входной шнур питания 1,2 метра (встроен в корпус)
Соединительный телефонный кабель RJ-11 (только для моделей WOW-xxxU)
Коммуникационный кабель USB (только для моделей WOW-xxxU)
Гарантийный талон
Инструкция по эксплуатации