





Источник бесперебойного питания Back-UPS WOW, OffLine, 500VA / 250W, Tower, Schuko, USB

**WOW-500U** 

## Описание

## Описание:

Легкий вес и компактный корпус с горизонтальными розетками

Микропроцессорное управление

Наличие двух евро розеток (EU) с батарейной поддержкой и одной с фильтрацией у моделей WOW-300, WOW-500U, WOW-700U и наличие трех евро розеток (EU) с батарейной поддержкой и одной с фильтрацией у моделей WOW-850U, WOW-1000U.

Защита от короткого замыкания и перегрузки (восстанавливаемый автоматический выключатель) Функция сбережения энергии «Green Mode»

Функция холодного старта «Cold start».

Коммуникационный порт USB (type B) с поддержкой стандарта "Smart Battery" (только для моделей WOW-xxxU)

Защита телефонной, модемной, сетевой линии от импульсных помех (только для моделей WOW-xxxU)

Функция простой замены аккумулятора (Easy swap battery function)

Функции сетевого фильтра (Встроенный EMI/RFI фильтр)

## Комплектация:

ибп

Входной шнур питания 1,2 метра (встроен в корпус)

Соединительный телефонный кабель RJ-11 (только для моделей WOW-xxxU)

Коммуникационный кабель USB (только для моделей WOW-xxxU)

Гарантийный талон

Инструкция по эксплуатации

## Общие

Тип ИБП Line-interactive

Форм-фактор Desktop

Мощность (ВА) 500

Мощность (Вт) 250



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Фаза, вход

Фаза, выход

Коэффициент выходной мощности (РF) 0,5

Входные характеристики

Входное соединение Встроенный шнур питания с вилкой Schuko

Напряжение на входе (В) 165-276

Частота на входе (Гц) 50 или 60

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток Schuko x 3

Напряжение на выходе (В) 220/230

Частота на выходе (Гц) 50 или 60

Аккумуляторные батареи

Наличие встроенных АКБ Да

Технология АКБ Свинцово-кислотные

Емкость АКБ (Ач) 3,2

Количество АКБ (шт)

Напряжение АКБ (В) 12

Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке 4

Условия эксплуатации

Относительная влажность,% 0,95

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм) 82x110x330

Вес ИБП, кг 3,1