ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Источник бесперебойного питания WOW, OffLine, 850VA / 425W, Tower, Schuko, USB

WOW-850U

Описание

Сверхкомпактный и легкий ИБП для домашнего использования, обеспечивает надежную защиту персональных компьютеров, сетевых коммутаторов, модемов, роутеров и сетевых хранилищ данных. Защита от короткого замыкания выполнена без использования плавких предохранителей – достаточно просто нажать кнопку автоматического выключателя, и ИБП снова готов к работе. Модели с индексом U снабжены не только встроенной защитой телефонной и сетевой линии от импульсных помех, но USB-портом для связи с компьютером. После подключения к USB-порту компьютера возможно корректное сворачивание операционной системы с сохранением данных при разряде аккумулятора ИБП, а с использованием программного обеспечения UPSMON, рассылка сообщений о состоянии ИБП и электросети, ведение истории событий и многое другое. Модели серии WOW обеспечат надежную защиту электропитания компьютерной и сетевой техники дома и в небольшом офисе.

ПРИЕМУЩЕСТВА:

- Легкий вес и компактный корпус
- Микропроцессорное управление
- Наличие двух евророзеток с батарейной поддержкой и одной с фильтрацией у моделей WOW-300, WOW-500U, WOW-700U и наличие трех евророзеток с батарейной поддержкой и одной с фильтрацией у моделей WOW-850U, WOW-1000U.
- Защита от короткого замыкания и перегрузки (автоматический выключатель)
- Функция сбережения энергии Green Mode
- Функция холодного старта
- Коммуникационный порт USB с поддержкой стандарта Smart Battery (только для моделей WOW-xxxU)
- Защита телефонной, модемной, сетевой линии от импульсных помех (только для моделей WOW-xxxU)
- Технология сборки: SMD-монтаж (поверхностный монтаж бескорпусными элементами), что значительно повышает надежность устройства
- Удобная замена аккумулятора пользователем с возможностью «горячей» замены
- Встроенный EMI/RFI фильтр

Общие

Тип ИБП	Line-interactive
Форм-фактор	Desktop
Мощность (ВА)	850
Мощность (Вт)	425

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	0,5

Входные характеристики

Входное соединение	Встроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на входе (В)	165-276
Частота на входе (Гц)	50 или 60

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	3xIEC 320 C13 (Батарейное резервное питание) + 1x IEC 320 C13 со стабилизацией
Напряжение на выходе (В)	220/230
Частота на выходе (Гц)	50 или 60

Аккумуляторные батареи

Наличие встроенных АКБ	Да
Технология АКБ	Свинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)	7,2
Количество АКБ (шт)	1
Напряжение АКБ (В)	12
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке	8

Условия эксплуатации

Относительная влажность,%	0,95

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	85x120x41
Вес ИБП, кг	3,6