



ИБП Powercom SPD-750U LCD USB, ID(1456261), 750VA/450W, Линейно-интерактивный, аппроксимированная синусоида, USB, 4xEURO(bat) 4xEURO(protect), LCD, RJ

SPD-750U LCD USB

Описание

Модель предназначена для защиты персональных компьютеров совместно с монитором, сетевых коммутаторов, модемов и другого вычислительного и телекоммуникационного оборудования от основных неполадок с электропитанием: перегрузки или короткого замыкания; понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети.

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:

- 8 выходных разъемов типа Schuko: 4 с батарейной поддержкой, 4 с фильтрацией
- Линейно-интерактивная технология с выходным напряжением в виде аппроксимированной синусоиды
- LCD-дисплей
- Автоматический регулятор напряжения AVR (Auto Voltage Regulation)
- Микропроцессорное управление
- Функция сбережения энергии Green Mode
- Функция холодного старта (включение ИБП в отсутствии напряжения электросети)
- Горячая замена АКБ
- Защита от короткого замыкания и перегрузки на выходе
- Защита телефонной, модемной, сетевой линии от импульсных помех
- Автоматическая зарядка аккумулятора в выключенном состоянии
- Коммуникационный порт USB с поддержкой стандарта Smart Battery
- Возможность крепления на стену

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

- Высоковольтные импульсы небольшой длительности рассеиваются 800 Дж. при продолжительности 8/20мкс
- Защита от перегрузки и короткого замыкания входной автоматический выключатель для защиты электронных схем
- Повышенное напряжение электросети понижающая обмотка трансформатора AVR (auto voltage regulation)
- Пониженное напряжение электросети две повышающие обмотки трансформатора AVR (auto voltage regulation)
- Пропадание напряжения работа от внутренней аккумуляторной батареи
- Электромагнитные и радиочастотные помехи фильтруются встроенным EMI/RFI фильтром

Общие

Тип ИБПLine-interactiveФорм-факторDesktop





 Мощность (ВА)
 750

 Мощность (Вт)
 450

 Фаза, вход
 1

 Фаза, выход
 1

 Коэффициент выходной мощности (РF)
 0,6

Входные характеристики

Входное соединение Встроенный шнур питания с вилкой Schuko

Напряжение на входе (В) 140-300

Частота на входе (Гц) 50 или 60

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток 4xSchuko (Батарейное резервное питание), 4xSchuko (с

фильтрацией)

Напряжение на выходе (В) 220/230/240

Частота на выходе (Гц) 50 или 60

Аккумуляторные батареи

Наличие встроенных АКБ Да

Технология АКБ Свинцово-кислотные

Емкость АКБ (Ач)

Количество АКБ (шт)

Напряжение АКБ (В)

Время обеспечения резервным питанием при 50%

нагрузке

Условия эксплуатации

Относительная влажность,% 0,95

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм) 103x285x232

Вес ИБП, кг 7,4

Интерфейсы

Коммуникационный порт USB