



## ИБП UPS CyberPower UTI675E, Line-Interactive, 675VA/360W (2 EURO)

UTI675E

### Описание

CyberPower UTI675E - эта серия ИБП CyberPower предоставляет домашним и офисным пользователям надежное резервное электропитание для персональных компьютеров, сетевого, коммуникационного оборудования, и других электронных устройств от перепадов, скачков, провалов напряжения и прочих инцидентов в электроснабжении.

ИБП из этой серии совместим с генератором, что предусматривает различные сценарии энергоснабжения при перебоях во внешнем электропитании. Автоматическое регулирование напряжения (AVR) стабилизирует сигнал неустойчивой электросети для обеспечения постоянного и безопасного питания ко всем подключенным устройствам, не используя батарею.

### Общие

Тип ИБП	Line-interactive
Форм-фактор	Tower
Мощность (ВА)	675
Мощность (Вт)	360
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1

### Входные характеристики

Входное соединение	Встроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на входе (В)	165-290
Частота на входе (Гц)	50 или 60

### Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	Schuko x 2
Напряжение на выходе (В)	230

Частота на выходе (Гц) 50 или 60

## Аккумуляторные батареи

Вид АКБ RBP0119

Количество АКБ (шт) 1

Напряжение АКБ (В) 12

## Условия эксплуатации

Относительная влажность,% 0,9

## Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм) 159x84x252

Вес ИБП, кг 3,8

## Доп. описание

Основные параметры:

- Линейно-интерактивная топология ИБП
- Совместим с генератором
- Перегрузочная способность
- Светодиодный индикатор состояния
- Форм-фактор Tower
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Выходный сигнал в форме модулированной синусоиды
- EMI и RFI фильтрация
- Настраиваемые звуковые оповещения