ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

ИБП UPS CyberPower UTI675E, Line-Interactive, 675VA/360W (2 EURO)

UTI675E

Описание

CyberPower UTI675E - эта серия ИБП CyberPower предоставляет домашним и офисным пользователям надежное резервное электропитание для персональных компьютеров, сетевого, коммуникационного оборудования, и других электронных устройств от перепадов, скачков, провалов напряжения и прочих инцидентов в электроснабжении.
ИБП из этой серии совместим с генератором, что предусматривает различные сценарии энергоснабжения при перебоях во внешнем электропитании. Автоматическое регулирование напряжения (AVR) стабилизирует сигнал неустойчивой электросети для обеспечения постоянного и безопасного питания ко всем подключенным устройствам, не используя батарею.

Общие

Тип ИБП	Line-interactive
Форм-фактор	Tower
Мощность (ВА)	675
Мощность (Вт)	360
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1

Входные характеристики

Входное соединение	Встроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на входе (В)	165-290
Частота на входе (Гц)	50 или 60

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	Schuko x 2
Напряжение на выходе (В)	230

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Частота на выходе (Гц)	50 или 60

Аккумуляторные батареи

Вид АКБ	RBP0119
Количество АКБ (шт)	1
Напряжение АКБ (В)	12

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	159x84x252
Вес ИБП, кг	3,8

Доп. описание

Основные параметры:

- Линейно-интерактивная топология ИБП
- Совместим с генератором
- Перегрузочная способность
- Светодиодный индикатор состояния
- Форм-фактор Tower
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Выходной сигнал в форме модулированой синусоиды
- EMI и RFI фильтрация
- Настраиваемые звуковые оповещения