



ИБП UPS CyberPower UT1200EG Line-Interactive 1200VA/700W USB/RJ11/45/Dry Contact (4 EURO)

UT1200EG

Описание

СуberPower UT1200EG гарантирует защиту электропитания компьютеров, сетевого оборудования и устройств хранения данных. Продукт использует линейно-интерактивную топологию с функцией автоматического регулирования напряжения (AVR), чтобы обеспечить стабилизированную выходную мощность переменного тока. Запатентованная конструкция байпаса GreenPower UPS™ обеспечивает сверхнизкое энергопотребление для снижения затрат на электроэнергию и позволяет работать при более низкой рабочей температуре, что продлевает срок службы батареи.

Светодиодный индикатор показывает общее состояние ИБП. ИБП совместим с генераторами. ИБП имеет защиту от перегрузки, фильтр электромагнитных помех и настраиваемый сигнал тревоги. Конструкция ИБП позволяет пользователям легко размещать его на столе или в других ограниченных пространствах.

Основные параметры:

- Энергосберегающие технологии
- Совместимость с генератором
- Защита от перегрузки
- Телефон/факс/модем/DSL/защита сети
- USB-порт
- Настраиваемая сигнализация
- Автоматическая регулировка напряжения
- Светодиодный индикатор состояния
- Защита от скачков напряжения и скачков напряжения

Общие

Тип ИБП	Line-interactive
Форм-фактор	Tower
Мощность (ВА)	1200
Мощность (Вт)	700
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1





Коэффициент выходной мощности (РF) 0,58

Входные характеристики

Входное соединение Встроенный шнур питания с вилкой Schuko

Напряжение на входе (B) 165-290

Частота на входе (Гц) 50 или 60

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток Schuko x 4

Напряжение на выходе (В) 230

Частота на выходе (Гц) 50 или 60

Аккумуляторные батареи

Наличие встроенных АКБ Да

Технология АКБ Свинцово-кислотные

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм) 220х95х307

Вес ИБП, кг 7,6