



ИБП UPS CyberPower UT850EG, Line-Interactive, 850VA/480W USB/RJ11/45 (3 EURO)

UT850EG

Описание

CyberPower UT850EG гарантирует защиту устройств питания у такого информационно-технического оборудования как компьютеры, NAS и устройства хранения данных. Устройство использует линейно-интерактивную топологию с функцией автоматического регулирования напряжения (AVR) для обеспечения стабилизированной выходной мощности переменного тока. Запатентованная байпасная конструкция GreenPower UPS™ Bypass обеспечивает сверхнизкое энергопотребление для сокращения затрат на электроэнергию и позволяет снизить рабочую температуру, что дает возможность продлить срок службы батареи.

Светодиодный индикатор показывает состояние сети, аккумуляторной батареи, а также неисправность ИБП. Он также совместим с генераторами, что обеспечивает бесперебойность подачи питания. Другие функции включают в себя защиту от перегрузок, фильтр электромагнитных помех, а также настраиваемую сигнализацию для защиты ваших устройств. Конструкция ИБП в башенном корпусе "tower" позволяет пользователям легко размещать его на столах или в других местах с ограниченным пространством.

Общие

Тип ИБП	Line-interactive
Мощность (ВА)	850
Мощность,Вт	480
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Напряжение на входе (В)	165-290
Частота на входе (Гц)	50 или 60
Входное соединение	Встроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на выходе,В	230
Частота на выходе (Гц)	50 или 60
Тип и количество выходных розеток	Schuko x 3
Вид АКБ	¶Герметичная свинцово-кислотная



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	174x84x280
Вес ИБП, кг	4,2

Доп. описание

Основные параметры:

- Технология энергосбережения
- Совместим с генератором
- Перегрузочная способность
- USB-порт подключения
- EMI и RFI фильтрация
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Светодиодный индикатор состояния
- Защита телефона/факса/модема/DSL/сети
- ПО для управления электропитанием PowerPanel
- Настраиваемые звуковые оповещения